



Duotank Event tank

Event Solutions

Plug-and-Play

Le réservoir événementiel est un réservoir mobile avec système de refroidissement intégré et compresseur d'air. De cette façon, vous disposez d'un système de bière mobile «plug and play» entièrement équipé que vous pouvez utiliser n'importe où, à n'importe quel bar de votre événement.



Event Tanks

La fourniture d'un volume suffisant de bière fraîche lors d'un événement peut s'avérer complexe. Il faut en permanence remplacer les fûts, ce qui nécessite une main-d'œuvre conséquente et entraîne une perte de bière. Plus frustrant encore, ces fûts sont sensibles aux fluctuations de température, ce qui affecte la qualité de la bière. Les citernes événementielles de Duotank constituent la solution à tous ces problèmes.

Les citernes événementielles de Duotank sont des unités opérationnelles totalement autonomes. Équipées d'un refroidisseur et d'un compresseur, ces citernes sont utilisables dans n'importe quel endroit du moment qu'il dispose d'une alimentation. L'utilisateur peut ainsi bénéficier d'un flux constant de bière fraîche à la pression tout au long de l'événement.

Les citernes événementielles Duotank sont installées sur un châssis en acier inoxydable robuste qui les protège, ainsi que les autres composants, de tout endommagement. Ce châssis est doté de roues robustes qui permettent de déplacer facilement la citerne. Pour l'installation sur des surfaces inégales, le châssis est doté d'ouvertures spéciales permettant de déplacer facilement la citerne à l'aide de chariots élévateurs. Elle peut donc être déplacée et installée dans quasiment n'importe quel endroit. Quel que soit le type d'événement organisé par l'utilisateur, l'alimentation en bière s'effectue dans des conditions optimales.

Contactez nous :

Petunialaan 5,
5582 HA, Waalre, The Netherlands

Tel. +31 (0)40 221 22 72 / Fax. +31 (0)40 221 22 36
Email. sales@duotank.nl



Event tanks



Event Tank

	2,5 HL	5 HL	10 HL
Poids	265 kg	295 kg	470 kg
Dimension L*W*H	1430*778*1231 mm	1950*841*1393 mm	2420*974*1520 mm
Incluant	<ul style="list-style-type: none"> - Unité de refroidissement - Compresseur d'air - Robinet de perçage - Valve de sécurité 3/4" 		
Outlet	NW 25		
Power Supply	<ul style="list-style-type: none"> - In: 230 V - Operating: 16 amp 		

Important

Tous les réservoirs de l'événement sont livrés à **l'exclusion** des plaques de marquage