



## Duotank serbatoi

### Il principio Bag-in-Tank

#### Il principio Bag-in-Tank

Duotank si basa su un concetto unico nel quale la birra viene conservata in sacchetti ermeticamente chiusi in serbatoi pressurizzati, noti come Principio Bag-in-Tank.

#### L'esperienza del serbatoio

I carri armati splendidamente rifiniti (in rame) sono un ottimo modo per promuovere la tua birra in un pub o in un bar.

#### Birra fresca di birreria

La birra va direttamente dal birrifico a vasche di birra isolate, a causa della borsa ermetica al 100% non c'è bisogno di CO2 in più.

## Serbatoio di birra

I carri armati della birra sono usati per immagazzinare e dispensare la birra in una barra. I serbatoi possono essere suddivisi in due categorie principali: isolati e non isolati. Le cisterne della birra non isolate sono adatte per essere collocate in un ambiente freddo.

I serbatoi coibentati d'altro canto sono prodotti con uno strato isolante e dotati di un raffreddamento a serpentina di rame. Ciò consente il costante raffreddamento del serbatoio, rendendolo in grado di posizionare il serbatoio ovunque si desideri, inclusa la barra interna.

L'interno di un serbatoio di birra raffreddato è sempre realizzato in acciaio inossidabile. Il guscio esterno è disponibile in diverse varianti, che possono essere visualizzate sull'altro lato di questo foglio. La combinazione di un serbatoio coibentato con un guscio esterno a scelta sarà un'aggiunta a qualsiasi interno di bar.

#### Contattaci

Petunialaan 5,  
5582 HA, Waalre, Die Nederlande

Tel. +31 (0)40 221 22 72 / Fax. +31 (0)40 221 22 36  
Email. sales@duotank.nl



# Serbatoi







## Serbatoi non isolati

	2,5 HL	5 HL	10 HL
Diametro	550mm	630mm	790mm
Materiale	SS 1.4301	SS 1.4301	SS 1.4301
Uscita	NW25	NW25	NW25
Conn. CO2	G $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{3}{4}$ "
Peso da	40kg	63kg	104kg
Dimensioni xØ	1272x550mm	1844x630mm	2350x790mm
Colori	 Acciaio inossidabile Vetro sabbiato		 Verniciatura color rame



## Serbatoi isolati

	2,5 HL	5 HL	10 HL
Diametro	625mm	696mm	860mm
Materiale	SS 1.4301	SS 1.4301	SS 1.4301
Uscita	NW25	NW25	NW25
Conn. CO2	G $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{3}{4}$ "
Peso da	90kg	132kg	182kg
Dimensioni xØ	1313x625mm	1880x696mm	2385x860mm
Colori	 Acciaio inox	 Poliuretano (PU)	 Verniciatura color rame
	 Rame		

