



Transport solution

Duotank Transporttanks

Transportlösung



Brewery Fresh Beer

Brauerei Frisches Bier an jedem Ort zu jeder Zeit, ist mit den Transportbehältern von Duotank möglich. Eine gute Isolierung hält das Bier auf der gewünschten Temperatur.

Transporttanks

Die Transporttanks von Duotank bieten Ihnen eine einzige Lösung, um Bier zu transportieren und zu lagern. Die Tanks sind isoliert, damit sichergestellt ist, dass das Bier während des Transports kühl bleibt. Die Tanks sind mit einer Kühlschlange ausgestattet (für vertikale Tanks optional), sodass Sie sie sogar für lokale Veranstaltungen oder als zusätzlichen Lagertank außerhalb Ihres Kühlraums verwenden können. Aufgrund des einzigartigen Sack-im-Tank-Konzepts ist es möglich, das Bier auch dann längerfristig zu lagern, wenn der Tank halb voll ist.

Sie können das Bier im Transporttank von der Brauerei zur Bar transportieren. Mithilfe eines Verbindungsschlauchs und Druckluft kann das Bier einfach umgefüllt werden. Wenn Sie den Liefervorgang weiter automatisieren wollen, stehen Ihnen die SDU (Standard Delivery Unit) oder die CDU (Compact Delivery Unit) zur Verfügung.

Der horizontale Transporttank hat einen kompletten Rahmen um den Tank, der ihn vor möglichen Transportschäden schützt und der es möglich macht, die Tanks mithilfe eines Standardgabelstaplers zu stapeln. Optional können die Tanks mit Schwerlasttransporträdern ausgestattet werden, damit der Tank ohne Gabelstapler bewegt werden kann.

Weiterhin ist ein vertikaler Transporttank mit integriertem Rahmen erhältlich.

Kontaktiere uns:
Petunialaan 5,
5582 HA, Waalre, The Netherlands

Tel. +31 (0)40 221 22 72 / Fax. +31 (0)40 221 22 36
Email. sales@duotank.nl



Transporttanks



Transporttanks

Horizontal

Tankgröße	2,5 HL	5 HL	10HL
Tanktyp	Doppelwandig aus Edelstahl, isoliert mit Kühlschlange		
Gewicht	Ca. 175 kg	Ca. 200 kg	Ca. 275 kg
Abmessungen (L * B * H)	1397 * 762 * 864 mm	1941 * 886 * 936 mm	2386 * 1048 * 1100 mm
Anschluss	NW 25	NW 25	NW 25
Rahmenmaterial	Edelstahl (304/1.4301)		
Lieferumfang	- Sicherheitsventil ¾"		
Wahlweise	- Schwerlast-Räder - Einstekhahn		

Vertikal

Tankgröße	5 HL
Tanktyp	Integrierter Edelstahltank, isoliert mit oder ohne Kühlschlange
Gewicht	Ca. 250 kg
Abmessungen (L * B * H)	938 * 878 * 1789 mm
Anschluss	NW 25
Rahmenmaterial	Edelstahl (304/1.4301)
Lieferumfang	- Sicherheitsventil ¾"
Wahlweise	- Schwerlast-Räder - Einstekhahn

Wichtig

Alle Transportbehälter werden ohne Markenzeichen geliefert