



# Transport

# solution

## Duotank Serbatoi per il trasporto

Solución de transporte



### Birra fresca di birra

Birra fresca Birra in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, è possibile con i serbatoi di trasporto di Duotank. Un buon isolamento mantiene la birra alla temperatura desiderata.

### Serbatoi per il trasporto

Con i serbatoi per il trasporto Duotank, si ottiene una soluzione di trasporto e stoccaggio della birra. I serbatoi sono isolati per garantire che la birra resti fresca durante il trasporto. I serbatoi hanno una serpentina refrigerante (opzionale per il serbatoio verticale), che consente il loro impiego anche in occasione di eventi locali o come serbatoio di stoccaggio aggiuntivo fuori dalla cella frigorifera. Grazie al concetto esclusivo Bag-In-Tank, è possibile stoccare la birra per un tempo maggiore anche con il serbatoio pieno per metà.

È possibile trasferire la birra dal birrificio al bar all'interno del serbatoio per il trasporto. È facile spingere giù la birra, servendosi di un tubo flessibile di raccordo e aria compressa. Se si desidera automatizzare ulteriormente la procedura di erogazione, sono disponibili la Standard Delivery Unit (SDU) o la Compact Delivery Unit (CDU).

Il serbatoio orizzontale per il trasporto è munito di un telaio completo che lo circonda e lo ripara da possibili danni dovuti al trasporto, consentendo inoltre di impilare i serbatoi mediante un normale elevatore a forche. Facoltativamente, è possibile attrezzare i serbatoi con ruote di trasporto capaci di sostenere severe sollecitazioni, che permettono di spostare il serbatoio senza elevatore a forche.

È disponibile anche un serbatoio verticale per il trasporto, dotato di telaio integrato.

#### Contattaci:

Petunialaan 5,  
5582 HA, Waalre, The Netherlands

Tel. +31 (0)40 221 22 72 / Fax. +31 (0)40 221 22 36

Email. sales@duotank.nl



# Serbatoi per il trasporto



## Serbatoi per il trasporto

### Orizzontale

Dimensioni serbatoio	2,5 HL	5 HL	10HL
Tipo di serbatoio	Acciaio inox a doppio strato, isolato con serpentina refrigerante		
Peso	Ca. 175 kg	Ca. 200 kg	Ca. 275 kg
Dimensioni (L x P x H)	1397 * 762 * 864 mm	1941 * 886 * 936 mm	2386 * 1048 * 1100 mm
Attacco	NW 25	NW 25	NW 25
Materiale del telaio	Acciaio inox (304/1.4301)		
In dotazione	- Valvola di sicurezza 3/4"		
Opción	- Ruote per carichi pesanti - Unità perforatrice		

### Vertikal

Dimensioni serbatoio	5 HL
Tipo di serbatoio	Serbatoio in acciaio inox integrato, isolato senza/con serpentina refrigerante
Peso	Ca. 250 kg
Dimensioni (L x P x H)	938 * 878 * 1789 mm
Attacco	NW 25
Materiale del telaio	Acciaio inox (304/1.4301)
In dotazione	- Valvola di sicurezza 3/4"
Opción	- Ruote per carichi pesanti - Unità perforatrice

### Importante

Tutti i serbatoi di trasporto vengono consegnati **senza** segni di marca